

SIWIAT Datenlogger

1 Voraussetzungen

- Eine SIWIAT App-Box - vorkonfiguriert
- Web-Browser zum Aufruf der Admin-Oberfläche
- Lizenz für die Out-App Datalogger (kann im App-Store erworben werden)

2 Anleitung

2.1 Installation der App

- Download der App aus dem App-Store (zip-Datei)
- Kauf der Lizenz -> Man erhält einen Aktivierungsschlüssel
- Anmeldung an der Admin-Oberfläche (mit Web-Browser)
- Menü „Apps“ -> Button „App installieren“
- Hochladen der Datalogger-App (zip-Datei)
- Eingabe des Aktivierungsschlüssels (am besten per copy&paste)
- Dann erscheint die App unter Menü „Apps“ bei SYS-Apps (ganz unten)

2.2 Erstellung eines Devices

Bei der Datalogger-App können bis zu vier unabhängige Devices, also vier unabhängige Datalogger erstellt werden. Wir erstellen nun einen Datalogger.

- Menü „Apps“: In der Tabellenzeile „Datalogger“: Schraubenschlüssel auswählen
- Button „Device hinzufügen“
- Namen eingeben, z.B. Datalogger, Dann „hinzufügen“

2.3 Konfiguration des Dataloggers

Der Datalogger muss nach Installation initialisiert werden.

- Menü „SYS“ -> Auswahl Datalogger -> Konfiguration
- Auswahl Speicherverwaltung
- Button „Speicher zurücksetzen“

3 Abschluss

Danach ist die App-Box für die Speicherung von historischen Messwerten vorbereitet.

Jetzt müssen die Konfigurationen der out-Apps folgen.

An IN-Apps ist keine Änderung notwendig.

Jetzt können alle OUT-Apps genutzt werden, die mit „log...“ beginnen, z.B. loggerJSON, logGraph, logMSSQL, LoggerExcel,...